

■ 概要

テレドーム回線接続装置（以下、本装置）は音声編集装置からの音声入力信号を、アナログ回線へ送出する装置です。本装置には、音声編集装置を1台接続可能で、それぞれに電話回線1本接続できます。

■ 仕様

回線	回線種別	2線式アナログ回線
	収容回線数	最大1回線
	接続方式	6/2 モジュラージャック方式
音声編集装置	収容台数	1台
	入力条件	RCA 1CH インピーダンス：10Ω 不平衡 平均レベル：-20dB _v
	接続方式	RCA 1CH ピンジャック
外部音声出力		RCA 1CH インピーダンス：600Ω 平均レベル：-8dB _v
通過音声レベル		0.8 dBm 以下（1500Hz）
電源		使用電源：AC100V±10% 50/60Hz 消費電力：最大3VA以下 ケーブル長約1.8m
表示		LED 電源表示 : 緑色 回線状態表示 : 赤色 音声入力インジケータ : 緑色+黄色+赤色
モニタ用イヤホンジャック		モノラル 3.5mm ミニジャック
一般仕様		寸法：482.6(w)×286(D)×44(H) 重量：3.0Kg 設置：ラックマウント方式（本装置後面支持必要）
使用環境		温度：+0～+40℃ 湿度：90%RH以下 結露なきこと

■ 外観図

