

概要

テレドーム回線接続装置（以下、本装置）は音声編集装置からの音声入力信号を、アナログ回線または専用回線へ送出する装置です。本装置には、音声編集装置を 2 台接続可能（音声編集装置 1/2）で、それぞれに電話回線 2 本が接続できます。

仕様

回線	回線種別	2 線式アナログ回線または、2 線式専用回線（3.4KHZ, 音声）
	収容回線数	最大 4 回線（回線 1、回線 2、回線 3、回線 4、）
	接続方式	6/2 モジュラージャック方式
音声編集装置	収容台数	最大 2 台
	入力条件	入力ゲイン：600 平均レベル：-15dBm（MAX-8dBm 以下）
	接続方式	端子台ネジ止め
付加電話機	接続台数	
通過音声レベル	0.8 dBm 以下（1500Hz）	
電源	使用電源：AC100V \pm 10% 50/60Hz 消費電力：最大 100VA 以下 ケーブル長約 2m	
表示	LED 電源表示 ： 緑色 回線状態表示 ： 赤色 音声入力インジケータ： 黄色 + 赤色	
モニター用スピーカ	最大約 0.5W	
一般仕様	寸法：482.6(w) \times 286(D) \times 44(H) 重量：3.0Kg 設置：ラックマウント方式（本装置後面支持必要）	
使用環境	温度：+5 \sim +40 湿度：35 \sim 80% 結露なきこと	

外觀図

